



SAFETY

DOP

DECLARATION OF PERFORMANCE

Dichiarazione di prestazione

No. **001DoP-CDC-BIa**

1: Codice di identificazione del tipo di prodotto: Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$

2: Destinazioni di uso : Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

3: Nome e indirizzo del fabbricante: Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia

4: AVCP : Sistema 4

5: Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato: non applicabile

6: Prestazioni dichiarate

<u>Caratteristiche Essenziali</u>	<u>Prestazione</u>	<u>Specifica Tecnica Armonizzata</u>
Reazione al fuoco	Per Pavimento: A1 _{FL}	EN 14411:2012
	Per Rivestimento: A1	
Cessione di sostanze pericolose, per:		
Cadmio	NPD	
Piombo	NPD	
Altro	NPD	
Sforzo di rottura (Spessore $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Sforzo di rottura (Spessore $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Scivolosità	NPD	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione, per:		
Adesivo cementizio di tipo C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adesivo in dispersione	NPD	
Adesivo resine a reazione	NPD	
Cemento	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno: (resistenza al gelo/disgelo)	Resistente	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Firma a nome e per conto del produttore: **Luca Costi** - Amministratore Delegato

Luogo e data di rilascio

San Clemente 27/07/23



CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Declaration of Performance

No. 001DoP-CDC-B1a

1: Unique identification code of the product type : Dry-Pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$.

2: Intended use : For internal and external walls and floorings.

3: Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer : Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia

4: System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) : 4

5: Name and identification number of notified laboratory, if relevant: not applicable

6: Declared performance:

<u>Essential Characteristics</u>	<u>Performance</u>	<u>Harmonized Technical Specification</u>
Reaction to fire	For floorings : A1 _{FL}	EN 14411:2012
	For walls : A1	
Release of dangerous substance, for		
Cadmium	NPD	
Lead	NPD	
Other	NPD	
Breaking Strength: (Thickness $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300\text{ N}$	
Breaking Strength: (Thickness $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700\text{ N}$	
Sliperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond strength/adesion for:		
Cementitious adhesive, type C2	$\geq 1\text{ N/mm}^2$	
Dispersion adhesives	NPD	
Reaction resin adhesives	NPD	
Mortar	NPD	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability		
Internal use:	Pass	
External use: (freeze-thaw resistance)	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Luca Costi - CEO

Place and date of issue

San Clemente, 07/27/23


CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P.IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Déclaration des performances

No. **001DoP-CDC-Bla**

- 1: Code unique d'identification du produit:** Carreaux céramiques pressés à sec avec un niveau d'absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$
- 2: Usage prévus pour le produit :** Carreaux céramiques pour la pose au mur et au sol, soit pour l'intérieur que pour l'extérieur.
- 3: Nom et adresse du producteur:** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia
- 4: Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit (AVCP) :** Système 4
- 5: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si applicable:** Pas applicable
- 6: Performances déclarées:**

<u>Caractéristiques Essentielles</u>	<u>Performance</u>	<u>Spécification Technique Harmonisée</u>
Réaction au feu	Sol: A1 _{FL}	EN 14411:2012
	Revêtement: A1	
Dégagement des substances dangereux		
Cadmium	NPD	
Plomb	NPD	
Autre	NPD	
Charge de rupture (épaisseur $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300\text{ N}$	
Charge de rupture (épaisseur $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700\text{ N}$	
Résistance au glissement	NPD	
Caractère tactile	NPD	
Résistance de l'adhérence		
Mortier colle type C2	$\geq 1\text{ N/mm}^2$	
Adhésifs en dispersion	NPD	
Colles réactive	NPD	
Mortier	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Résistant	
Durabilité		
Usage intérieur	Résistant	
Usage extérieur: résistance au gel	Résistant	

*La performance du produit indentifiée au point 1 est conforme aux performance déclarées au point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 3.*

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Luca Costi - PDG**

San Clemente, le 27/07/23

CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Leistungserklärung

No. 001DoP-CDC-BIa

- 1: Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Trockengepresste keramische Platten mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$
- 2: Verwendungszweck(e):** Boden- und Wand-Platten für Innen- und Aussen-Bereiche.
- 3: Name und Kontaktdaten des Herstellers:** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia.
- 4: System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 4
- 5: Name und Identifikationsnummer der notifizierten Prüfstelle:** nicht zutreffend
- 6: Erklärte Leistung(en):**

<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Brandverhalten - Bodenfliesen	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Brandverhalten - Beschichtung	A1	
Abgabe gefährlicher stoffe:		
Kadmium	NPD	
Blei	NPD	
Sonstiges	NPD	
Bruchlast (Stärke $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300\text{ N}$	
Bruchlast (Stärke $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700\text{ N}$	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD	
Taktilität	NPD	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:		
Zementhaltige Mörtel, Typ C2	$\geq 1\text{ N/mm}^2$	
Dispersionsklebstoffen	NPD	
Reaktionsharz-Klebstoffen	NPD	
Mörtel	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit, für:		
Innenbereich-Anwendung:	Bestanden	
Aussenbereich-Anwendung: (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	Bestanden	

Die Leistung des vorstehenden Produkts (Punkt 1) entspricht den erklärten Leistungen (Punkt 6).
Für die Herstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich (Punkt 3).

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers durch: **Luca Costi - Geschäftsführer.**

Ort und Datum der Ausstellung

San Clemente 27/07/2023


Unterschrift
CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783